

Модулни комплекти Trek King

310215, 310216, 310259 • 04/2016

Комплектът Trek King може да бъде част от всяко оборудване на открито. Trek King може лесно да се фиксира върху раници, дисаги или лодки с помощта на отворите / примките, интегрирани в текстилната рамка. Акумулаторни пакети, GPS устройства, фотоапарати и смарт телефони могат да се презареждат по време на Вашата екскурзия или разходка сред природата.

(Забележка: Модулният комплект Trek King са изработени за захранването за единични USB-устройства. Поредно и паралелно свързване на USB изхода не е възможно..)

Можете да намерите техническите характеристики на продукта на следващата страница



Trek King 1x6



Trek King 2x3



Trek King 2x6

Технически характеристики			Trek King 1x6	Trek King 2x3	Trek King 2x6
Мощност	(Pmp)	[W]	6	6	12
USB изходно напрежение		[VDC]		5	
USB изходящ ток		[mA]	1000	1000	2000
Напрежение при макс. мощност	(Vmp)	[V]		6	
Ток при макс. мощност	(Imp)	[A]	1,0	1,0	2,0
Напрежение в отворена верига	(Voc)	[V]		6,6	
Напрежение при кратка схема	(Isc)	[A]	1,08	1,08	2,16
Клетки			12 бр. моно клетки		
Макс. системно напрежение		[VDC]		70	
Работна температура на модула		[°C]		-40°C до +85°C	
Рамка				текстил	
Размери разгънати		[mm]	308 x 158 x 5	460 x 165 x 4	290 x 325 x 5
Размери сгънати		[mm]	-	165 x 165 x 9	290 x 160 x 10
Тегло		[кг]	0,18	0,18	0,39
Температурен коефициент	Мощност	(Pmp)	[%]	-0,48	
	Voc	(Voc)	[%]	-0,34	
	Isc	(Isc)	[%]	0,015	
Тип опаковка				единична	
Сертификати				CE, RoHS	
Номер на артикул			310215	310259	310216



3K АД - оторизиран търговски представител и сервиз
България, гр.Варна, кв.Аспарухово, обл. Малка чайка,
тел./факс: 052/375011, 0887/44-83-82 или e-mail: office@3k-solar.bg